Acelerador de Reacción

Sistema Ultra High Solids

Acelerador de Secado

icontec ISO 9001 SC514-1

PU-551

Descripción:
El acelerador de reacción Titanium es un aditivo cuya función principal es la de disminuir el tiempo de secado y curado en poliuretanos en general. Empleado en poliuretanos de 2 componentes barnices y fondos.

- **Estos productos contienen solventes orgánicos.**
- **Usar en áreas ventiladas, con equipos de protección adecuados.**

Información Técnica

Composición:	Aditivos, Solventes aromáticos Ésteres
Densidad:	0.85 g/cm³
Viscosidad:	10 – 12 segundos Copa Ford #4
Dosis Recomendada:	Entre 5 – 10 % en volumen
Contenido Envase:	500 CC

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Recomendaciones

- El secado varía acorde a la temperatura ambiente, si la temperatura es menor a 13ºC no habrá variación en el tiempo el secado.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.