

Bases Látex Supremo Colección Disney

Pintura al agua en emulsión (Látex) Tipo 1.

PINTURA LAVABLE PARA CUARTOS DE NIÑOS. CON BAJO OLORES



SDB - Base Blanca. **SDI - Base Intensa.**
SDM - Base Media. **SDF - Base Fuerte.**

Descripción.

¡Lleva la diversión de tus personajes favoritos de Disney a tus paredes! Rediseña los ambientes de los más pequeños del hogar, seguro encontrarás una colección acorde a tus gustos, déjate llevar por nuestras propuestas de diseño de ambientes y alegría los días de tus hijos!

Recubrimiento formulado cumpliendo las más estrictas directrices en relación a cumplimiento de normativas ambientales, considerando aspectos como VOC, la no utilización de componentes agresivos para el medio ambiente y la salud de los más pequeños.

Diseñado para dar cumplimiento con las normativas de calidad vigentes en el país generando un film de pintura altamente resistente y duradero.

Altamente lavable lo que permitirá acompañar las necesidades de limpieza de las paredes generadas por la “creatividad e imaginación” de los más pequeños de casa.

Evita el crecimiento de hongos en las paredes con lo que ofrecemos una mayor protección en las habitaciones del hogar generando ambientes más saludables.

Otra cualidad a destacar es el reducido olor al momento de aplicar el producto. Diseñado con un cubrimiento óptimo en menor cantidad de manos. Adicionalmente ofrece excelentes características como protección y durabilidad.

Bases de entintado Látex Supremo Disney, ahora puedes elegir hasta 48 colores de tus colecciones favoritas Disney©.

Colecciones de colores para entintar.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

Línea Arquitectónica 2021-2022

Información Técnica.

Color:	De acuerdo a carta de colores.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate liso.
Brillo:	Máximo 4UB a 60°
Peso por galón:	5.0 – 5.2 Kilogramos.
Viscosidad:	110 – 112 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	50 %

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	20 minutos.
Repintado:	2 a 4 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	22 – 30 m ² / galón dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.

Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**