

Línea Automotriz 2021-2022

Batepiedra Base Agua

Sistema Ultra High Solids

Recubrimiento Texturizado



Descripción:

El Batepiedra BASE AGUA Titanium es un producto diseñado para proporcionar un acabado negro texturizado para la protección de baldes, cajones, chasis de vehículos y camiones.

PU-6099

Usos

- Puede ser aplicado sobre pintura original de fábrica, fondos de cataforesis, recubrimientos epóxicos, Wash Primer, fondos de poliuretano, coaltar epóxico o batepiedra original.
- Batepiedra BASE AGUA Titanium ofrece una película dura y resistente con excelente flexibilidad, evitando así la acción abrasiva del agua y de las piedras o gravillas.
- Reduce el sonido o ruido externo del carretero y caminos vecinales.

Relación Mezcla

Batepiedra Base Agua Titanium:	PU-6099
Dilución Máxima:	5% de Agua Limpia

Método de Aplicación

Aplique el Batepiedra BASE AGUA Titanium PU-6099A según el siguiente detalle:

Vehículos Nuevos: Balde – Cajón: Recubra con 3 manos cruzadas de Batepiedra Base Agua Titanium para lograr el efecto texturado con intervalos de 20 minutos por mano, espere 1 hora para el manipuleo de la pieza. Se recomienda siempre la aplicación de un primer anticorrosivo directo al metal previa la aplicación de Batepiedra Base Agua Titanium

**Clima Extremo
Alta Salinidad
evita la corrosión:**

Proteja con Coaltar Epóxico PU-7800A la superficie metálica, aplique una mano con un espesor de 125 micras. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Batepiedra Base Agua Titanium.



Línea Automotriz 2021-2022

Chasis: Proteja con Coaltar Epóxico PU-7800A aplique 1 mano con un espesor de 125 micras. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Batepiedra Base Agua Titanium.

Aplicación con Pistola Airless Textura

1. De 3 a 4 manos sobre la superficie.
2. Aplique el producto con una presión de 50 a 70 PSI. a una distancia de 15 a 20 cm.

Secado

- Libre de polvo: 8 minutos
- Manipuleo: 1 hora



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %



Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)