




Supremo Elastomérico


Hidrorepelente - Recubrimiento Antigrietas

Colección **Supremo** 
Más de **1,900** colores







SPE-1030 Blanco Roma




SPE-1047 Brissa Beige




SPE-1049 Blanco Duna




SPE-1028 Sol Malfitano




SPE-1032 Brissa Forte




SPE-1031 Sole Mio




SPE-1008 Bambú




SPE-1009 Damasco




SPE-1034 Crema Rimini




SPE-1048 Arena Sahara




SPE-1011 Magnolia




SPE-1020 Tangerine




SPE-1022 Oro Otomano




SPE-1033 Terra Bella




SPE-1024 Café Napolitano



SPE-1025 Atardecer Toscano



SPE-1015 Verde Oliva



SPE-1029 Stucco Veneziano

Los colores de esta carta pueden variar en su presentación final.

También disponible en
SPE-1000 Blanco


Comprueba el acabado:



Acabado **Liso**



Acabado **Textura Fina**



Acabado **Textura Gruesa**



Sólo una capa gruesa de recubrimiento Elastomérico Hidrorepelente brinda la tenacidad y la dilatación elástica requerida.

APLICACIÓN SECUENCIAL.

- Las superficies deben estar limpias, secas y sin ningún tipo de empaste.
- Es necesario aplicar una mano de Sellador **Uniseal Fibra** para garantizar la adherencia y resistencia de la pintura.
- Aplicar mínimo dos manos a rodillo de **Supremo Elastomérico Hidrorepelente**.
- El efecto Hidrorepelente se activa a las 72 horas.

DILUCIÓN.

- Máximo 10 % con agua limpia.

AGREGADOS DE TEXTURA.

Hay que considerar que la adición de arenas silíceas, granillas u otros agregados duros disminuyen la capacidad elastomérica de los recubrimientos. Se recomienda no agregar estos elementos, en caso de ser necesario máximo adicionar 2 lts. de agregado por caneca de pintura elastomérica.



Alta repelencia al agua



Óptima elasticidad



Pintura con resistencia a Rayos U.V.



Máxima durabilidad del color



Indicado para cumplir norma Europea **NF P 84 - 401 / 402 / 403** relacionada con recubrimiento sobre grietas.



Presentación en Galones / Canecas

Supremo Elastomérico

Recubrimiento elastomérico con efecto **Hidrorepelente**
Pintura al agua en emulsión - Látex tipo 1

Recubrimiento de alta calidad, de fácil aplicación, formulado a partir de emulsiones acrílicas de tipo Elastomérico de alta elongación, las cuales le confieren propiedades que permiten su aplicación en superficies exteriores. Proporciona un excelente acabado, alta durabilidad y una extraordinaria adherencia; así como óptima resistencia ante los agentes climáticos, si la superficie se prepara correctamente y su aplicación es adecuada la expectativa de duración será de tres años en adelante.

INFORMACIÓN TÉCNICA.

Color: De acuerdo a esta carta de colores.

Pigmentación: Pigmentos y extendedores de alta calidad.

Tipo de resina: Acrílica elastomérica modificada.

Acabado: Semi brillante.

Elongación: 300 %

Proporción de mezcla: Un solo componente.

Tiempo de secado: 18 a 24 horas para dar acabado.

Método de aplicación: Rodillo de textura.

Para más detalle del producto



» Escanea este código QR



   @PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas
WWW.PINTURASUNIDAS.COM

 **Guayaquil:**
Fábrica: Km. 16 1/2 de la vía a Daule. Telfs.: 2590280 Casilla: 09-01-1270

 **Quito:**
Sucursal: Juan de Selis Oe - 143 y Mariano Cardenal (Carcelén alto) diagonal a Caterpillar.
Telfs.: 2471911 - 2471912

 **Manta:**
Bodega de Distribución: Av. 113 y Calle Oliva Miranda.
Telfs.: (05) 2924568 / (05) 2925543 / Móvil: +593 987234030

 **Machala:**
Bodega de Distribución: Circunvalación Norte 666 y Río Balneario Coco Beach.
Telfs.: (07) 2936919 / (07) 2962385 / Móvil: +593 987234847

 **Ambato:**
Bodega de Distribución: Calle Julio Castillo Jácome, Vía a Pillaro Km. 1 Sector Yacupamba.
Telfs.: (03) 2451317 / (03) 2451925 / Móvil: +593 987233330

 **Cuenca:**
Móvil: +593 985018151