

Cemento de Contacto Alemán



Descripción.

Cemento Adhesivo de Contacto Alemán está formulado a base de resinas de poli cloro-preno y solventes orgánicos de rápida evaporación. Adecuado para unir gran variedad de sustratos para la industria del calzado, madera, tapicería e industria en general. Su resistencia a la humedad y temperatura, así como su excelente rendimiento, gran durabilidad y fuerza de adhesión permite llevar a cabo con gran éxito una gran cantidad de proyectos como armado, laminado y ensamble utilizando gran cantidad de materiales.

- Ideal para enchapados y laminado de madera, textiles, fórmica y metal.
- Para pegar elementos varios como lona, cauchos, alfombras, textiles en general.
- Ideal para madera, cuero, caucho, plástico, metal, entre otros.

CCA - 01

Información técnica.

Pegamento:	Amarillo base solvente
Contenido de sólidos:	21 - 23 %
Temperatura de aplicación:	10 a 35 °C
Open Time:	10 - 15 minutos

Características.

- Gran fuerza de pegado con distintos materiales.
- Resistente a la humedad y a altas temperaturas.
- Pegado flexible que acompaña la tensión del material.

Precauciones en el uso.

- No aplicar si presenta alta viscosidad.
- No aplicar si tiene un aspecto lechoso.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el gelado del producto.

Precauciones en almacenamiento.

- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.



Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec