

Línea Automotriz 2021-2022

Fondos para Laca

Fondos para Lacas Nitrocelulosicas

Aplicación sobre metales ferrosos

Descripción:

Fondo automotriz diseñado para aplicación sobre metales ferrosos. Primer para sistema nitroalquídico de uso general, proporciona excelente adherencia, rápido secado y gran facilidad de lijado.



301 Gris
303 Blanco

Características

- Proporciona óptimo relleno
- Secado rápido
- Excelente adherencia en sistemas nitroalquídicos
- Peso específico: 1.2 – 1.3 g/cm³
- Porcentaje de sólidos: 60 +- 5 %
- Viscosidad: 220 – 260 poises
- Dilución: 150 %
- Reductor Universal 403

Composición

- Resina Alquídica
- Pigmentos
- Solventes aromáticos
- Ésteres
- Nitrocelulosa

NOTA: Este producto contiene solventes alifáticos, aromáticos. Usar en lugares ventilados con equipos de protección adecuadas.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.