

Removedor de Pintura

Sistema Ultra High Solids

Descripción:

Producto elaborado para remover pinturas en mal estado o deterioradas por el paso del tiempo.



880

Información Técnica

Peso Específico:	1.1 -1.2 g/cc
Porcentaje sólidos:	3% + - 1
Viscosidad:	75 - 80 ku
Método de Aplicación:	Aplicar con brocha en un solo sentido, dejar actuar por 20 minutos, remover la pintura ampollada con espátula, protegiéndose las manos con guantes de caucho.
Composición:	Alcohol pesado Ceras Espesantes Amoniaco
Sistema:	Línea Automotriz TITANIUM
Thinner:	No es necesario

IMPORTANTE: Si la piel se contamina con el producto se sentirá mucha irritación en la zona afectada de forma inmediata a esto se debe lavar con abundante agua y jabón.

Producto con gran poder de remoción, debe ser abierto solo al momento de ser usado y de forma rápida tapar.

Contiene solventes orgánicos. Se debe usar en áreas ventiladas y con equipos de protección adecuados.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.