


PU-3100
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto desarrollado con la intención de optimizar el efecto de orientación de pigmentos, aluminos y micas de efecto utilizadas durante la preparación de colores automotrices. Formulado con ésteres, agentes tixotrópicos y aditivos reológicos.

USOS:

Como aditivo para orientar las perlas y aluminos de los tintes BA y TP de Unidas, proporcionando uniformidad en el color metalizado y perlado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La carrocería debe estar previamente fondeada con FONDO TITANIUM. Lijar usando lija #360 o #400. Aplicar la pintura con el color seleccionado.

PRECAUCIONES:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

Aditivo Corrector Flip Flop

Sistema Ultra High Solids.
Orientador de perlas y aluminos.

**OPTIMIZA
ORIENTACIÓN DE
PIGMENTOS DE
EFECTO.**

**SISTEMAS
BICAPA Y
TRICAPA.**

**COMPATIBLE CON
SISTEMAS ADVANCE
Y ULTRAMIX.**

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de Resina:	acrílica hidroxilada.
Contenido de Sólidos:	30 +- 2%
Peso Específico:	3.8 - 3.95 kilos/galón.
Viscosidad a 25°C:	15 - 25 poises.
Porcentaje a emplear para Aplicación:	10 - 15 %
Presentación:	Litro.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Mantener cerrado el envase para evitar la contaminación del producto.



NU 1263

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noivo para los organismos acuáticos.

Conservese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec