Barniz Alpino®

Para exteriores con filtros absorvedores U.V. Brillante y Semi mate.

ACABADO BRILLANTE DE ALTA PROFUNDIDAD.

ALTO RENDIMIENTO.

REALZA LA VETA DE LA MADERA.

Sello de Calidad INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 2285

VERNICE PER MOBILI TECNOLOGÍA ITALIANA

690 - 690M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un barniz de altos sólidos transparente, fabricado con resina alquídica resistente a la intemperie, hidrofóbica y absorvedores de rayos ultra violeta. Ideal para todo tipo de madera expuesta al exterior, carpintería de armar, vallas, casas de madera y muebles, logrando embellecer y proteger por largos períodos de tiempo las superficies aplicadas con el producto.

VENTAJAS:

- Barniz con filtro solar.
- Excelente dureza.
- Excelente brillo y/o maticidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia.

APLICACIÓN:

- Aplicar sobre madera directamente.
- Si se aplica a brocha, se recomienda, en la primera mano diluir el producto para facilitar la penetración y mejorar la adherencia, en el caso de aplicación directa a la madera.
- Aplicar dejando como mínimo 12 horas entre mano y mano.
- 12 horas si desea lijar entre mano. Use papel lija 240 a 360.
- Aplicar como máximo 2 manos de acabado.
- Antes de su empleo debe agitarse perfectamente el producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Contenido de sólidos:	49 - 55 %
Peso por galón Kg/gl:	3.4 – 3.45 / 3.55 - 3.57
Viscosidad a 25ºC :	75 – 80 KU.
Tiempos de secado a 25ºC:	4 – 6 horas al tacto. 12 horas para lijar en seco. 24 horas para manejo.
Método de aplicación:	pistola o brocha.
Intervalo entre capas:	12 horas.
Diluyente para aplicación:	Thinner de laca si fuera necesario.
Rendimiento:	12 a 14m^2 / litro a 1 mils de espesor seco (25.4 micras).
Presentación:	Galones y Litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Debe de estar seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes.
- Use papel lija 180 para acondicionar la superficie.
- Usar Antipolilla KL-3.
- En superficies deterioradas, se debe eliminar cualquier rastro de barniz, usar removedor.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.