

# Batepiedra Base Agua

Sistema Ultra High Solids.  
Recubrimiento texturizado.

**UN SOLO  
COMPONENTE.**

**PROTEGE CONTRA  
LA ACCIÓN DEL  
AGUA, PIEDRA  
Y GRAVILLA.**

**REDUCE RUIDO  
EXTERNO.**



**PU-6099**



## RELACIÓN DE MEZCLA:

<b>Batepiedra Base Agua Titanium:</b>	PU-6099.
<b>Dilución Máxima:</b>	5% de Agua Limpia.
<b>Color:</b>	Negro.

### USOS:

- Puede ser aplicado sobre pintura original de fábrica, fondos de cataforesis, recubrimientos epóxicos, Wash Primer, fondos de poliuretano, coaltar epóxico o batepiedra original.
- Batepiedra BASE AGUA Titanium ofrece una película dura y resistente con excelente flexibilidad, evitando así la acción abrasiva del agua y de las piedras o gravillas.
- Reduce el sonido o ruido externo del carretero y caminos vecinales.

**MODO DE APLICACIÓN:** Aplique el Batepiedra BASE AGUA Titanium PU-6099A según el siguiente detalle:

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Batepiedra BASE AGUA Titanium es un producto diseñado para proporcionar un acabado negro texturizado para la protección de baldes, cajones, chasis de vehículos y camiones.

### APLICACIÓN CON PISTOLA AIRLESS TEXTURA:

- De 3 a 4 manos sobre la superficie.
- Aplique el producto con una presión de 50 a 70 PSI. a una distancia de 15 a 20 cm.

### SECADO:

- Libre de polvo: 8 minutos
- Manipuleo: 1 hora

#### **Vehículos nuevos:**

Balde - Cajón: Recubra con 3 manos cruzadas de Batepiedra Base Agua Titanium para lograr el efecto texturado con intervalos de 20 minutos por mano, espere 1 hora para el manipuleo de la pieza. Se recomienda siempre la aplicación de un primer anticorrosivo directo al metal previa la aplicación de Batepiedra Base Agua Titanium.

#### **Clima Extremo Alta Salinidad evita la corrosión:**

Proteja con Coaltar Epóxico PU-7800A la superficie metálica, aplique una mano con un espesor de 125 micras. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Batepiedra Base Agua Titanium.

#### **Chasis:**

Proteja con Coaltar Epóxico PU-7800A aplique 1 mano con un espesor de 125 micras. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Batepiedra Base Agua Titanium.

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)