Cancha®

Recubrimiento acrílico para canchas deportivas.
Pintura al agua en emulsión - Látex tipo 1
Disponible también en base de entintado.

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A LA INTEMPERIE.

ALTA DURABILIDAD DEL COLOR.

EXTREMA REPELENCIA AL AGUA.

Sello de Calidad INEN
Instituto Ecuatoriano de Normalización
NTE INEN 1544

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	De acuerdo a carta de colores.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a la imtemperie.
Tipo de Resina:	Acrílica.
Acabado:	Mate.
Brillo:	5 a 60º
Peso por galón:	5.20 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	85 - 90 KU a 25 ºC
Porcentaje de sólidos:	60 %
PH:	10

Rendimiento:	18 a 20 m^2 / galón. El rendimiento puede verse afectado por la porosidad, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película.
Número de manos:	2 horas.
Dilución:	Usar ½ litro de agua por galón de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Tiempo de secado al tacto:	30 minutos.
Tiempo de secado completo:	2 horas.

Nota:
En caso de requerir un acabado antideslizante se recomienda adición de arena de silice sobre el recubrimiento húmedo recién aplicado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Formulado a partir de resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad que la hacen muy resistente a la abrasión y adecuada para pintar canchas de concreto para prácticas deportivas.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

Superficie a pintar debe estar seca y libre de suciedades como grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Elimine el hongo con UNITOL. Enjuague luego con agua limpia y deje secar. Todas las grietas, orificios e imperfecciones del sustrato deberán ser tratados previamente con masilla epóxica o poliéster de Unidas.

Permitir al concreto un período de fraguado de al menos 30 días, luego aplicar directamente, no requiere sellador. Superficies en buen estado no requieren de mayor preparación, únicamente asegurarse que la misma esté seca y libre de polvo. Superficies en mal estado, eliminar toda la capa de pintura y tratar como superficie nueva. Nunca empastar la superficie de la cancha antes de aplicar.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: servicioclientе@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.