


## Imperseal®

Impermeabilizante elastomérico.



**REPELENTE  
AL AGUA.**



**GENERA AMBIENTES  
MÁS FRESCOS.**



**EVITA EFLORESCENCIA  
DE SALES.**



### INFORMACIÓN TÉCNICA:

<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Pigmentación:</b>	Pigmentos y extendedores de alta calidad.
<b>Tipo de Resina:</b>	Acrílica modificada.
<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Brillo:</b>	Máximo 4 a 60°
<b>Peso por galón:</b>	5.80 - 6.00 Kilogramos por galón.
<b>Estabilidad mecánica:</b>	Excelente.
<b>Porcentaje de sólidos:</b>	45 %
<b>Viscosidad:</b>	95 - 100 KU a 25 °C
<b>PH a 25° :</b>	8 - 9
<b>Absorción de agua:</b>	5 %.
<b>Película:</b>	Blanca, flexible, impermeable.
<b>Proporción de mezcla:</b>	Un solo componente.
<b>Tiempo de secado:</b>	18 a 24 horas para dar acabado.
<b>Rendimiento teórico:</b>	12 - 15 m <sup>2</sup> / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
<b>Número de manos:</b>	Mínimo 2.
<b>Disolvente:</b>	Agua.
<b>Porcentaje de dilución:</b>	1ra mano al 100% de dilución. 2da mano máximo al 25% de dilución.
<b>Método de aplicación:</b>	Brocha o rodillo.

### RECOMENDACIONES GENERALES:

<b>Condiciones de almacenaje:</b>	Normales.
<b>Limpieza de equipo:</b>	Agua limpia.

479

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento formulado a base de resinas de tipo Elastomérico reforzadas con aditivos orgánicos e inorgánicos, el cual aplicado adecuadamente forma una película de aspecto elástico y resistente a la tracción, que impide el paso del agua, volviendo completamente impermeable la superficie. Cabe recalcar que en todos los casos en que se presenten filtraciones de agua en la superficie es necesario eliminar la causa de la filtración antes de aplicar IMPERSEAL.

### RECOMENDACIONES PARA SU USO:

La superficie debe estar seca, libre de grasa, aceites, polvos partículas de concreto, hongos y otros contaminantes. Prepare la superficie utilizando métodos adecuados de limpieza como agua a presión, cepillado con detergente, lija o espátula.

Recomendado para impermeabilización de losas, paredes y estructuras en general, sean de cemento, ladrillo, bloque, teja, fibrocemento, etc. Resuelve problemas de goteras y otro tipo de filtraciones de agua. No se recomienda empastar sobre IMPERSEAL. Si se va a pintar, aplicar directamente sobre IMPERSEAL.

### ATRIBUTOS:

- Extrema repelencia al agua.
- Evita problemas de filtración de humedad.
- Mejor difusión de agua - vapor.
- Ideal para losas y fachadas.

**Nota:** Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. **NOTA:** Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.