



LOB - 1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto diseñado para el sector de la construcción. Ideal para recubrir superficies exteriores e interiores. Formulado a partir de resinas acrílicas modificadas lo cual brinda un óptimo acabado y alta durabilidad. Látex Collection va a brindar al sector de los constructores una nueva herramienta con excelentes características de fácil aplicación, mayor rendimiento y rápido secado. Totalmente compatible con productos de la línea Collection.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

RECOMENDACIONES GENERALES:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Condiciones de almacenaje: | Normales. |
| Limpieza de equipo: | Agua limpia. |

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Látex Collection®

Pintura en emulsión base agua (látex) para superficies exteriores e interiores.



RÁPIDO SECADO.



ALTO RENDIMIENTO.



ALTO CUBRIMIENTO.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

| | |
|-------------------------------|---|
| Color: | Blanco. Entintado de colores de Colección Supremo según pedido. |
| Pigmentación: | Pigmentos de alta resistencia a la intemperie. |
| Tipo de Resina: | Acrílica modificada. |
| Acabado: | Mate. |
| Brillo: | Máximo 10 UB a 60° |
| Peso por galón: | 5.3 - 5.6 kilogramos por galón. |
| Viscosidad: | 115 - 120 KU a 25 °C |
| Porcentaje de sólidos: | 45 % |
| PH: | 7 a 8 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Proporción de mezcla: | Un solo componente. |
| Tiempo de secado: | Dependiendo de las condiciones climáticas entre 20 y 30 minutos. |
| Dilución recomendada: | 4 partes de Látex Collection, 1 parte de agua limpia. |
| Rendimiento teórico: | 20 m ² por galón a dos manos. |
| Número de manos: | Mínimo 2. |
| Disolvente: | Agua limpia. |
| Aplicación de acabado: | No aplicar cuando la temperatura se encuentre por debajo de 10 °C. |
| Método de aplicación: | Brocha o rodillo. |
| Norma Técnica: | Elaborado bajo Norma INEN 1544. Látex tipo 2. |

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.