



## 380 / 370 / 375

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Esmaltes sintéticos de alta calidad que proporcionan acabados metalizados para el segmento decorativo.

### LÍNEA CONFORMADA POR METALLIC DECO:

Acabados metálicos decorativos.

- 380 Oro Antiguo
- 370 Verde Bronce
- 375 Dorado

### CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Esmaltes sintéticos de alta calidad elaborados con pigmentos metálicos que proporcionan acabados metalizados de alta durabilidad y resistencia. Productos de alto performance que generan sobre las superficies a recubrir efectos metálicos de diferentes tipos tales como: Efectos decorativos. Metallic Deco brinda acabados metalizados ideales para aplicar sobre superficies tales como: superficies metálicas, cerrajería, muebles de madera, marquetería, consolas, cerámicas, enrejados, marcos y artesanías en general.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, libre de grasa y otros contaminantes. Se recomienda preparar la superficie metálica con Solución Fosfatizante de Unidas para eliminar el óxido. Para aplicaciones en zonas de alta humedad se recomienda la utilización de un primer anticorrosivo antes del acabado METALLIC DECO.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

No diluir. En caso de considerar necesario solo utilizar 10% de Reductor Universal 403.

## Metallic Deco®

Recubrimientos sintéticos metalizados para uso decorativo.



ACABADOS  
METALIZADOS  
DECORATIVOS.



IDEAL PARA APLICAR  
SOBRE DIVERSOS TIPOS  
DE SUPERFICIES.



ALTO  
RENDIMIENTO.

### APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

- El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o soplete.
- Se debe homogenizar bien el producto previo a la aplicación.
- No mezcle los colores entre si, puede afectarse el acabado.
- Se recomienda aplicar bajos espesores de película para optimizar el acabado.
- Para optimizar el acabado metalizado del producto se recomienda no diluir el mismo.
- En caso de considerarlo necesario, la dilución no debe ser mayor del 10 % con reductor Universal de Unidas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Color:</b>                 | Según carta de color.                    |
| <b>Pigmentación:</b>          | Pigmentos metálicos de alto performance. |
| <b>Tipo de Resina:</b>        | Resinas sintéticas.                      |
| <b>Acabado:</b>               | Metálico semibrillante.                  |
| <b>Peso por galón:</b>        | 3,4 - 3,6 Kilogramos por galón.          |
| <b>Viscosidad:</b>            | Variable según el color                  |
| <b>Porcentaje de sólidos:</b> | 50 %                                     |
| <b>Estabilidad mecánica:</b>  | Excelente.                               |

### RECOMENDACIONES GENERALES:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Condiciones de almacenaje:</b> | Normales.                                 |
| <b>Limpieza de equipo:</b>        | Reductor Alquídic.<br>Reductor Universal. |

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Si desea información adicional escríbanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.