



**SECO  
RÁPIDO.**



**ALTO  
CUBRIMIENTO.**



**ALTO CONTENIDO DE  
SÓLIDOS PARA  
INTERIORES Y EXTERIORES**



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura en Aerosol para uso decorativo y protector de alto poder cubriente. Su composición con resinas y pigmentos acrílicos garantiza un acabado de alto brillo y de alta resistencia. Permite pintar y retocar metales, maderas, piedras, arcillas, plásticos y otras superficies.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Antes de usar siempre debe agitar el envase por algunos segundos.
- Aplicar manteniendo el envase en la posición vertical.
- Aplicar a una distancia de aproximadamente 20-25 cm de la superficie.
- La aplicación de pintura en exceso provoca el chorreado.

Limpie perfectamente la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, restos de pintura, o cualquier otro contaminante que afecte la adherencia del material.

Si la superficie a aplicar es demasiado lisa, será necesario lijar y aplicar primario en aerosol gris.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Alta presión.
- Secado extra rápido.
- Excelente dureza.
- Flexibilidad excelente.
- Excelente poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de pintura:	Esmalte acrílico secado rápido para usos generales.
Peso bruto:	Aproximadamente 417 grs.
Neto reportado:	400 ml.
Propelente:	Hidrocarburo.
Empaque caja:	12 piezas.
Rendimiento:	0.8 m <sup>2</sup> lata a 2 milésimas de espesor de película.
Presión:	60 - 65 psi.
Viscosidad:	11-15 s.
Densidad:	0.88 - 1.01 g / cm según el color.
% Sólidos totales:	5.32 % según el color.
Tiempo de secado total:	5 minutos.
Color:	Según carta de color.

- Facilidad de aplicación y repintado.
- Excelente comportamiento a la intemperie.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Tapa indica el color de la pintura.
- Elevado poder cubriente.
- No chorrea.
- Disponibles colores con resistencia a alta temperatura.