



## Parquet®

Laca para pisos bi-componente para pisos de Parquet y pisos flotantes.



**REJUVENECE PISOS FLOTANTES & PARQUET.**



**MAYOR PROTECCIÓN.**



**MAYOR DURABILIDAD & DUREZA.**



**Comp. A: TU-4090    Comp. B: TU-090**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Laca para pisos de acabado brillante, formulada para recubrir pisos de madera y pisos flotantes de alto tráfico donde se requiere una elevada resistencia a la abrasión y excelente dureza.; además de proveer a la aplicación un rápido secado físico y curado químico. Tecnología epóxica bi-componente modificada con polímeros de alto desempeño.

### USOS:

Ideal para ser usada en pisos de oficinas, escuelas, gimnasios, salones privados o de reuniones, barandas de escaleras. Uso para interiores.

### BENEFICIOS:

- Rejuvenece pisos flotantes y Parquet.
- Excelente brillo y dureza.
- La mejor transparencia que se pueda conseguir.
- Buena resistencia al agua y a la humedad.
- Excelente resistencia química.
- Resistencia a la abrasión.
- Auto sellante.
- Fácil de lijar.
- Puede completar el sistema de aplicación usando KL-3 para proteger la madera del ataque de polillas.
- Si quiere dar color a la madera aplique nuestros tintes para madera Unitintes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

<b>Composición química:</b>	Resinas epóxicas modificadas.
<b>Contenido de sólidos:</b>	40%
<b>Peso por galón Kg/gl:</b>	3.75
<b>Viscosidad a 25 °C</b>	18 - 22 segundos Copa Ford 4.
<b>Brillo 60°:</b>	95
<b>Dureza a las 24 horas:</b>	125 a 130 ciclos Persoz.
<b>Tiempos de secado a 25 °C:</b>	-1 hora en secado al tacto. -4 a 6 horas, secado duro. -12 horas para el retocado. (No retocar luego de 48 horas) -72 horas para el tránsito.
<b>Vida útil a 25 °C:</b>	Si se mantiene herméticamente cerrado el envase 1 año.
<b>Número de capas:</b>	2 manos.
<b>Intervalo entre capas:</b>	12 horas como máximo.
<b>Solvente para limpieza:</b>	Thinner de Laca.
<b>Presentación:</b>	Galones.
<b>Características:</b>	Alto brillo - alta dureza - Resistente a derrames caseros comunes - Altos Sólidos.
<b>Relación de mezcla:</b>	8 partes TU-4090. 1 parte TU-090.
<b>Vida útil de mezcla:</b>	24 horas

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

## APLICACIÓN:

### **Madera nueva.**

- Elimine todo tipo de suciedad, polvo, grasa y cera antes de aplicar el TU-4090.
- Catalice el producto en relación de mezcla 8 partes de TU-4090 y 1 parte de TU-090.
- Aplique la primera mano sin diluir el producto.
- Dejar secar 5 horas, lije suavemente y aplique 1 mano adicional como acabado final. Aplique sin diluir.
- Corregir imperfecciones con lija No. 100 - 180 y terminar con No. 220 - 320 dependiendo de la madera.

### **Repintado.**

- Todo rastro de pintura debe lijarse perfectamente.
- Los acabados antiguos que están sueltos, se deben retirar hasta la madera o eliminarse con removedor de pintura.
- Lije toda la superficie para aumentar la adherencia de la nueva capa de pintura.
- Elimine el polvo de lijado con un trapo húmedo y aplique una mano de laca diluido al 10% para que sirva de barrera entre el acabado anterior y el nuevo.
- Dejar secar antes de aplicar la capa final de TU-4090.



## CONSIDERACIONES:

- Si transcurre más de 48 horas se deberá lijar con papel No. 320 hasta eliminar completamente el brillo para mejorar la adherencia.
- No se debe dejar secar por más de 48 horas antes de retocar.
- Mantener el envase completamente cerrado después de usar el producto ya que la humedad altera sus propiedades.
- Es preferible usar todo el producto de una vez.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



**PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO:** No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

**NOTAS & ADVERTENCIAS:** Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)