

Pasta Mateante

Sistema Ultra High Solids.
Agente regulador de brillo.

ALTA EFICIENCIA
DE MATEADO

COMPATIBLE CON
TODOS LOS
SISTEMAS DE
UNIDAS.

IDEAL PARA
REGULAR EL
BRILLO DESEADO.



PM-1



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso Específico:	0.96 - 0.99 g/cm³
Porcentaje de Sólidos:	15 %
Viscosidad:	40 - 60 poises.
Composición:	- Acetato de butilo, - Agente mateante.
Sistema:	Pinturas base solvente en general.
Thinner:	No es necesario.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Estos productos contienen solventes orgánicos. Se debe usar en áreas ventiladas con equipos de protección adecuados.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto diseñado para disminuir el brillo de las pinturas de diferentes sistemas en general.

Usar de 30 a 40 % en volumen para lograr acabados mate. El porcentaje variará acorde al sistema a usar.

CONSIDERACIONES:

Después de usar tapar bien para evitar evaporación del producto.



IMPORTANTE: Si la piel se contamina con el producto se debe lavar con abundante agua y jabón.



NU 1263

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec