




SECA RÁPIDO.



ALTO CUBRIMIENTO.



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura en Aerosol para uso decorativo y protector de alto poder cubriente. Su composición con resinas y pigmentos acrílicos garantiza un acabado de alto brillo y de alta resistencia. Permite pintar y retocar metales, maderas, piedras, arcillas, plásticos y otras superficies.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Antes de usar siempre debe agitar el envase por algunos segundos.
- Aplicar manteniendo el envase en la posición vertical.
- Aplicar a una distancia de aproximadamente 20-25 cm de la superficie.
- La aplicación de pintura en exceso provoca el chorreado.

Limpie perfectamente la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, restos de pintura, o cualquier otro contaminante que afecte la adherencia del material.

Si la superficie a aplicar es demasiado lisa, será necesario lijar y aplicar primario en aerosol gris.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta presión.
- Secado extra rápido.
- Excelente dureza.
- Flexibilidad excelente.
- Excelente poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Excelente comportamiento a la intemperie.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Tapa indica el color de la pintura.
- Elevado poder cubriente.
- No chorrea.
- Disponibles colores con resistencia a alta temperatura.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de pintura: | Esmalte acrílico secado rápido para usos generales. |
| Peso bruto: | Aproximadamente 417 grs. |
| Neto reportado: | 400 ml. |
| Propelente: | Hidrocarburo. |
| Empaque caja: | 12 piezas. |
| Rendimiento: | 0.8 m ² lata a 2 milésimas de espesor de película. |
| Presión: | 60 - 65 psi. |
| Viscosidad: | 11-15 s. |
| Densidad: | 0.88 - 1.01 g / cm según el color. |
| % Sólidos totales: | 5.32 % según el color. |
| Tiempo de secado total: | 5 minutos. |
| Color: | Según carta de color. |



Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

ATENCIÓN
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
 Nocivo para los organismos acuáticos.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.