

Reductor Epóxico®



PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA.



EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD.



1170

APLICACIÓN DE PRODUCTO DILUIDO:

Número de manos:	1 a 2 manos.
Intervalo entre manos:	10 a 20 minutos.
Pistola succión:	Presión 40 - 50 PSI.
Pistola gravedad:	Presión 25 - 30 PSI.
Dilución:	10 % para aplicación a brocha o rodillo. 25 % para aplicación a soplete.
Secado:	Depende de las características de cada producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Reductor formulado para ajustar la viscosidad de los diversos sistemas epóxicos fabricados por Pinturas Unidas a la viscosidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

El Reductor Epóxico Unidas proporciona una excelente solubilidad a las resinas y pinturas de este tipo, otorga un rápido secado y brillo, ofrece acabados duraderos y retención de color.

Ideal para ser utilizado como reductor para los siguientes sistemas de recubrimientos:

- Unimastic
- Primer Epóxico Unidas
- Unipox
- Unicoaltar Epóxico
- Unipox Acabado Brillante
- Unipox Pisos Primer Transparente
- Unipox Pisos Acabado
- Mastic Epóxico 1 a 1
- Uniepoxy Fenólico
- Zinc Rich Primer Epoxy

COMPOSICIÓN:

- Solventes orgánicos.
- Solventes aromáticos.
- Cetonas.

NOTA: Pinturas Unidas S.A. fabrica sus productos cumpliendo con las normas de Seguridad e Higiene Industrial establecida en su manual de funcionamiento. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

