

# Satinado Óptima®

Pintura al agua en emulsión látex tipo 1. Bajo olor



ACABADO SATINADO.



ALTO CUBRIMIENTO.



SUPERFICIES LAVABLES.



Serie SO

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	De acuerdo a carta de colores de Colección Supremo (1950 colores).
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrilica modificada.
Acabado:	Satinado.
Brillo:	Máximo 10 - 15 a 60°
Peso por galón:	4.7 - 5.0 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	108 - 110 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	Mínimo 40 %

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	30 minutos.
Repintado:	3 a 5 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	20 - 25 m <sup>2</sup> / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura látex de excelente nivelación diseñada con tecnología 100% acrílica modificada, especialmente para interiores y acabados decorativos, lavable y durable. Su acabado satinado provee una apariencia uniforme y elegante gracias a su brillo atenuado. Disponible en una infinita gama de tonalidades en sus distintas bases.

### RECOMENDACIONES PARA SU USO:

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.
- No se recomienda aplicar directamente sobre empaste.
- Se debe aplicar una mano de un producto acabado mate para garantizar la adherencia de Satinado Óptima.

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

**NOTAS & ADVERTENCIAS:** La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.