

THINNER PU®



REDUCTOR PU DE ALTA PUREZA.



PERMITE ACABADOS LIBRES DE IMPERFECCIONES.



RÁPIDO SECADO.



404

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de Solventes:	Solventes orgánicos, solventes aromáticos y cetonas.
Peso específico:	3.25 - 3.35 kilos/galón.
Viscosidad a 25 °C:	11-13.
Método de aplicación:	Pistola Airless. Pistola Succión: Presión 40-50 PSI. Pistola gravedad: Presión 25-30 PSI.
Dilución para aplicación:	La cantidad a utilizar de reductor dependerá del producto a diluir y el método de aplicación.
Presentación:	Litro / Galón



NOTA: Pinturas Unidas S.A. fabrica sus productos cumpliendo con las normas de Seguridad e Higiene Industrial establecida en su manual de funcionamiento. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El reductor PU-404 está formulado con solventes de grado poliuretano con bajo contenido de humedad y tasa de evaporación balanceada que permite garantizar el desempeño adecuado del producto de alta gama.

CARACTERÍSTICAS:

El Reductor Poliuretano Unidas proporciona una excelente solubilidad para dichos sistemas, proporciona un secado y brillo rápidos, así como un acabado duradero y solidez del color. Ideal para usar como reductor en los siguientes sistemas de recubrimientos:

- Poliuretano Acrílico Unidas.
- Uniuretano.
- Recubrimientos de la línea Automotriz (fondos, colores poliéster, colores directos y barnices).

COMPOSICIÓN:

- Solventes orgánicos.
- Solventes aromáticos.
- Cetonas.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec.