



**DILUYENTE
UNIVERSAL.**



**GENERA RÁPIDO
SECADO.**



**IDEAL PARA DIFERENTES
SISTEMAS DE
RECURRIMIENTOS.**

403

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Diluyente formulado para ajustar la viscosidad de diversos sistemas de recubrimientos fabricados Pinturas Unidas a la viscosidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

El Reductor Universal proporciona una excelente solubilidad a las resinas y pinturas, otorga un rápido secado y brillo, ofrece acabados duraderos y retención de color.

Ideal para ser utilizado como reductor para los siguientes sistemas de recubrimientos:

- Lacas de nitrocelulosa para madera.
- Lacas de nitrocelulosa automotrices.
- Pintura de tráfico base solvente.
- Sintéticos automotrices.
- Esmaltes alquídicos.

COMPOSICIÓN:

- Solventes orgánicos.
- Solventes aromáticos.
- Cetonas.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec.

APLICACIÓN DE PRODUCTO DILUIDO:

Intervalo entre manos:	5 a 10 minutos.
Pistola succión:	Presión 40 - 50 PSI.
Pistola gravedad:	Presión 25 - 30 PSI.
Dilución:	10 % para aplicación a brocha o rodillo. 25 % para aplicación a soplete.

