

Uniflex®

Resina de mampostería de uso múltiple.



**IDEAL PARA
ACABADOS DECORATIVOS.**



**EVITA EL CRECIMIENTO
DE HONGOS.**



**REPELENTE
AL AGUA.**



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	Blanco Lechoso.
Pigmentación:	Pigmentos de óptima calidad.
Tipo de Resina:	Acrílica.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 4 a 60°.
Estabilidad mecánica:	Excelente.
PH a 25 °:	8 - 9
Aspecto:	Homogéneo.
Película :	Transparente, flexible, impermeable.

480

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Resina acrílica de elevado peso molecular, excelente resistencia a la alcalinidad, diseñada especialmente para realizar trabajos varios de mampostería, tales como grafiado, champeado, texturizado, también puede ser utilizado como sellador para interiores y como resina en la preparación de varios tipos de empaste.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

Caso 1. Grafiados / Texturados.

UNIFLEX	AGLOMERADOS	AGUA	ESPESANTES
2 a 4 partes	12 partes	1 a 1.5 partes	1 a 2 partes

Caso 2. Empastes Chafiados.

UNIFLEX	AGLOMERADOS	AGUA	ESPESANTES
1.5 a 2 partes	12 a 15 partes	1 a 1.5 partes	1 parte

Caso 3. Blanqueador de superficies.

UNIFLEX	AGLOMERADOS	AGUA	ESPESANTES
1.5 partes	10 a 12 partes	6 a 8 partes	0.5 partes

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. **NOTA:** Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.