



# Uniplast Madera®

Masilla plástica liviana de fácil lijado.



**MUY ALTA  
CAPACIDAD DE EMPORE.**



**EXCELENTE FACILIDAD  
DE LIJADO.**

## 385

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La masilla poliéster liviana UNIPLAST MADERA, se desarrolla para suplir las deficiencias del mercado de la madera otorgando la posibilidad de utilizar un producto altamente lijable y liviano lo que permite obtener acabados muy tersos y sin presencia de imperfecciones. Además ofrece una alta lijabilidad (empezar con lija #120) lo que permite al usuario un ahorro significativo de lijas y un menor esfuerzo para lijar. Su textura y color adecuado, permiten una fácil y rápida aplicación en superficies de madera, MDF, MDP, etc.

### USOS:

- Para ser usado en todo tipo de madera, donde se encuentre imperfecciones que no puedan ser cubiertas por los distintos sistemas de sellado.
- En búsqueda de excelentes acabados finales utilizar la masilla UNIPLAST MADERA en grietas o defectos comunes de la madera y proceder con el sistema de pintado recomendado por Pinturas Unidas.

### CARACTERÍSTICAS:

- La masilla poliéster UNIPLAST MADERA proporciona un fácil lijado empleando lija 120, ahorrando significativamente el uso de lijas.
- Proporcionan excelente adherencia sobre madera, MDF, MDP, etc.
- El producto es libre de tack superficial lo que facilita su lijado.

### RELACIÓN DE MEZCLA:

Relación mezcla:	40 partes UNIPLAST MADERA - 1 parte DC-012L.
Reacción exotérmica:	3-5 minutos.
Secado para lijar:	10 - 15 minutos.

### PRODUCTOS AUXILIARES:

- Endurecedor BOP Peróxido de Benzoilo.

### PRECAUCIONES EN EL USO:

- No adicione más endurecedor del especificado.
- Mezcle vigorosamente los dos componentes antes de aplicar.
- Nunca aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C.

**PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO:** No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados entre 5 y 30 °C. Colocar sobre pallets o en perchas.

**NOTAS & ADVERTENCIAS:** Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.