

Látex Obra Collection

Pintura en emulsión base agua (látex).
para superficies exteriores e interiores.

Descripción.

Producto diseñado para el sector de la construcción. Ideal para recubrir superficies exteriores e interiores. Formulado a partir de resinas acrílicas modificadas lo cual brinda un óptimo acabado y alta durabilidad. Látex Obra va a brindar al sector de los constructores una nueva herramienta con excelentes características de fácil aplicación, mayor rendimiento y rápido secado. Totalmente compatible con productos de la **línea OBRA**.



LOB - 1000

Información Técnica.

Color:	Blanco. Entintado de colores de Colección Supremo según pedido.
Pigmentación:	Pigmentos de alta resistencia a la intemperie.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 10 UB a 60°
Peso por galón:	5.3 – 5.6 kilogramos por galón.
Viscosidad:	115 - 120 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	45 %
PH:	7 a 8

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	Dependiendo de las condiciones climáticas entre 20 y 30 minutos.
Dilución recomendada:	4 partes de Látex Obra Collection, 1 parte de agua limpia.
Rendimiento teórico:	20 m ² por galón a dos manos.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua limpia.
Aplicación de acabado:	No aplicar cuando la temperatura se encuentre por debajo de 10 °C.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.
Norma Técnica:	Elaborado bajo Norma INEN 1544. Látex tipo 2.

Recomendaciones para su uso.

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de grasa, ceras, detergentes, polvo y otros contaminantes.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren **EMPASTE SUPREMO** de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a **serviciocliente@unidas.com.ec** o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.