

Látex Obra Tumbado & Gypsum

Alta Blancura.
Alto Cubrimiento.

Descripción.

Producto diseñado para el sector de la construcción. Formulado para generar alta blancura en tumbados de diversos materiales como gypsum, yeso y demás. Genera un rápido secado y evita las molestias generadas por reflejos de luz desde el exterior en los tumbados. Fácil de aplicar, bajo salpique y rápido secado. Ofrece un muy alto rendimiento por galón o caneca.



OT-1000

Información Técnica.

Color:	Blanco Anti reflejo.
Pigmentación:	Pigmentos de alta resistencia.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 2 UB a 60°
Peso por galón:	5.3 – 5.6 kilogramos por galón.
Viscosidad:	115 - 120 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	45 %
PH:	7 a 8

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	Dependiendo de las condiciones climáticas entre 20 y 30 minutos.
Dilución recomendada:	4 partes de Látex Obra Tumbado, 1 parte de agua limpia.
Rendimiento teórico:	50 m² por galón por cada mano.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua limpia.
Aplicación de acabado:	No aplicar cuando la temperatura se encuentre por debajo de 10 °C.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.
Norma Técnica:	Elaborado bajo Norma INEN 1544. Látex tipo 4.

Recomendaciones para su uso.

- La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de grasa, ceras, detergentes, polvo y otros contaminantes.
- Se recomienda la aplicación a rodillo aunque es posible también realizarlo con brocha y equipo airless.
- Si ha utilizado materiales para sellar juntas en paneles de Gypsum deberá esperar que estos se encuentren totalmente secos antes de aplicar Látex Obra Tumbado & Gypsum.
- En obras nuevas se recomienda aplicar una sola mano una vez instalados los tumbados y una mano antes de entregar la obra habiendo limpiado previamente residuos de polvo y material de construcción que se hayan adherido sobre la primera mano.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**

Precauciones.

- Producto para interiores, diseñado para tumbados y cielos rasos.
- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.