

Línea Automotriz 2021-2022

Masilla Rápida Titanium

Sistema Ultra High Solids

Masilla de secado rápido



PU - 3000

Descripción:

Producto diseñado para emplearse en el parque automotor, brindando un secado rápido y facilidad de lijado permitiéndonos obtener acabados uniformes, libres de poros y de imperfecciones.

Usos

Masilla de acabado utilizada para cubrir imperfecciones generadas durante el proceso de lijado de las masillas de relleno.

Aplicación

Se puede aplicar capas de 150 - 300 micras

Información Técnica

Tipo de Resina:	Alquídica modificada / Nitrocelulosa
Contenido de Sólidos:	65 +- 2%
Peso Específico:	4.7 - 4.85 kilos / galón
Viscosidad a 25°C:	1200 - 1350 poises
Secado para lijar a 25°C:	4 - 6 minutos
Método de Aplicación:	Espátula plástica o Caucho
Presentación:	Litro

Precauciones

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.



ATENCIÓN

Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Precauciones en el Uso Mantener bien cerrado el envase.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.