Aditivo Corrector Flip Flop

Sistema Ultra High Solids

Orientador de perlas y aluminios

icontec ISO 9001 SC514-1

PU-3100

Descripción:
Producto desarrollado con la intención de optimizar el efecto de orientación de pigmentos, aluminios y micas de efecto utilizadas durante la preparación de colores automotrices. Formulado con ésteres, agentes tixotrópicos y aditivos reológicos.

Usos

Como aditivo para orientar las perlas y aluminios de los tintes BA y TP de Unidas, proporcionando uniformidad en el color metalizado y perlado.

Preparación de la Superficie

La carrocería debe estar previamente fondeada con FONDO TITANIUM. Lijar usando lija #360 o #400. Aplicar la pintura con el color seleccionado.

Información Técnica

Tipo de Resina:	acrílica hidroxilada
Contenido de Sólidos:	30 +- 2%
Peso Específico:	3.8 – 3.95 kilos/galón
Viscosidad a 25ºC:	15 – 25 poises
Porcentaje a emplear para Aplicación:	10 - 15 %
Presentación:	Litro

Precauciones en el Uso

Mantener cerrado el envase para evitar la contaminación del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Precauciones

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.