

## Pasta Mateante

### Sistema Ultra High Solids

Agente regulador de brillo



#### Descripción:

Producto diseñado para disminuir el brillo de las pinturas de diferentes sistemas en general.

**PM-1**

#### Información Técnica

<b>Peso Específico:</b>	0.96 - 0.99 g/cm <sup>3</sup>
<b>Porcentaje de Sólidos:</b>	15 %
<b>Viscosidad:</b>	40 - 60 poises
<b>Composición:</b>	- Acetato de butilo, - Agente mateante
<b>Sistema:</b>	Pinturas base solvente en general
<b>Thinner:</b>	No es necesario

Usar de 30 a 40 % en volumen para lograr acabados mate. El porcentaje variará acorde al sistema a usar.

#### Consideraciones

Después de usar tapar bien para evitar evaporación del producto.



**IMPORTANTE: Si la piel se contamina con el producto se debe lavar con abundante agua y jabón.**



NU 1263

#### ATENCIÓN

Irrita la vista y el tracto respiratorio.  
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.  
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

#### Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

**Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.**

