

Reductor Alquídico Unidas



Descripción.

Reductor formulado para ajustar la viscosidad de los esmaltes alquídicos y Anticorrosivos de Pinturas Unidas a la viscosidad de aplicación generando un acabado uniforme y rápido secado.

Ideal para:

- Esmalte Supremo
- Esmalte Único
- Anticorrosivos Unidas

Características.

El Reductor Alquídico proporciona una excelente solubilidad a las pinturas elaboradas con resina alquídica, otorga un rápido secado y brillo, ofrece acabados duraderos y retención de color.

Composición.

- Solventes orgánicos.

Aplicación de producto diluido.

Intervalo entre manos:	5 a 10 minutos
Pistola succión:	Presión 40 – 50 PSI
Pistola gravedad:	Presión 25 – 30 PSI
Dilución:	10 % para aplicación a brocha o rodillo 25 % para aplicación a soplete

401



Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

Los productos de PINTURAS UNIDAS S.A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO

@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.