

Reductores

Reductores poliuretano para madera.

Descripción.

DT-446 DILUYENTE SISTEMA POLIURETANO PARA MADERA.
DT-448 DILUYENTE CLIMA CALIDO SISTEMA POLIURETANO MADERA.

DT-446 Diluyente Sistema Poliuretano para madera.

Producto recomendado para regular la viscosidad de la mezcla de los componentes poliuretano (A+B), permitiendo obtener un producto de fácil aplicación debido a su buen poder diluyente y un balance adecuado en su formulación, lo que permite obtener el mejor desempeño posible de las propiedades finales del recubrimiento.

Se debe usar preferentemente para diluir (SM - 1) recordando que con el fin de obtener los mejores resultados en la aplicación de los productos, se debe considerar para la utilización de este reductor condiciones ambientales dentro de los parámetros normales de humedad y temperatura. (temperaturas entre 15 y 30° C y humedad comprendida entre 40 y 80%).

DT-448 Diluyente Clima Cálido Sistema Poliuretano para madera.

El DT-448 es un diluyente usado en recubrimientos de poliuretano para madera cuando las condiciones de temperatura exceden los valores típicos de cada región.

La mezcla de solventes usados en esta formulación nos asegura una controlada evaporación del solvente, en el producto diluido con excelente uniformidad, transparencia, una excelente solubilidad, contribuyendo decididamente a la humectación de la superficie y proporcionando un mejor anclaje, como resultado final. (AM - 20; AM - 30; AM - 90).

Se debe usar preferentemente para diluir acabados mates o brillantes.

La dosificación va de acuerdo a la especificación del producto a diluir. Se debe tomar en cuenta para esta dosificación la cantidad de componente A. El uso adecuado de este diluyente es crucial para evitar ciertos problemas, tales como:

Overspray - Pinholes - Bubbles - Blanqueamiento.



DT - 446 / DT - 448

Especificaciones técnicas.

Peso por galón Kg/gl:	3.45 - 3.5
Viscosidad:	9 - 10 segundos, Copa Ford No. 4
Índice de refracción:	1,399 +- 0,002
Índice Karl Fisher (humedad):	0.05% máximo
Composición básica:	Solventes orgánicos, esteres, aromáticos, glicoles
Presentación:	Galones canecas y tanques de 55 galones

Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec