

Retardador de Laca

Regulador de secado

Acabados automotrices

Descripción:

Producto compuesto de una mezcla de solventes de evaporación lenta que permite regular la evaporación en ambientes con temperaturas elevadas, mejorar el brillo y en bajas temperaturas evitar que la humedad sea transmitida al acabado.



450

Usos

Como regulador de la evaporación de solventes cuando se emplean diluyentes o thinner durante la aplicación de recubrimientos en la industria automotriz, de los muebles y sectores metalmeccánicos.

Preparación de la Superficie

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de partículas sueltas.

Información Técnica

Tipo de Solventes:	Ésteres y glicoles
Contenido de Sólidos:	No aplica
Peso Específico:	3.3 – 3.35 kilos/galón
Viscosidad a 25°C:	9 – 11 segundos Copa Ford # 4
Secado al Tacto a 25°C:	Dependiendo del sistema a aplicar
Lijado en Seco a 25°C:	Dependiendo del sistema a aplicar
Método de Aplicación:	Brocha o Pistola
Dilución para Aplicación:	10 - 25% acorde a la temperatura
Presentación:	Galón

Precauciones

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.



NU 1263

ATENCIÓN

Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Precauciones en el Uso

Mantener bien cerrado el envase.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.