

Reductor Epóxico

Descripción.

Reductor formulado para ajustar la viscosidad de los diversos sistemas epóxicos fabricados por Pinturas Unidas a la viscosidad de aplicación.

Características.

El Reductor **Epóxico Unidas** proporciona una excelente solubilidad a las resinas y pinturas de este tipo, otorga un rápido secado y brillo, ofrece acabados duraderos y retención de color.

Ideal para ser utilizado como reductor para los siguientes sistemas de recubrimientos:

- Unimastic
- Primer Epóxico Unidas
- Unipox
- Unicoaltar Epóxico
- Mastic Epóxico 1 a 1
- Uniepoxy Fenólico
- Zinc Rich Primer Epoxy

Composición.

- Solventes orgánicos.
- Solventes aromáticos.
- Cetonas.

Aplicación de producto diluido.

Número de manos:	1 a 2 manos
Intervalo entre manos:	10 a 20 minutos
Pistola succión:	Presión 40 – 50 PSI
Pistola gravedad:	Presión 25 – 30 PSI
Dilución:	10 % para aplicación a brocha o rodillo 25 % para aplicación a soplete
Secado:	Depende de las características de cada producto

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son **(04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470.**

Email: serviciocliente@unidas.com.ec



1170



Los productos de PINTURAS UNIDAS S.A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.