

Reductor Poliuretano

Descripción.

Reductor formulado para ajustar la viscosidad de los diversos sistemas poliuretano industrial fabricados por Pinturas Unidas a la viscosidad de aplicación.

Características.

El Reductor **Poliuretano Unidas** proporciona una excelente solubilidad a las resinas y pinturas de este tipo, otorga un rápido secado y brillo, ofrece acabados duraderos y retención de color. Ideal para ser utilizado como reductor para los siguientes sistemas de recubrimientos:

- Poliuretano Acrílico Unidas
- Uniuretano

Composición.

- Solventes orgánicos.
- Solventes aromáticos.
- Cetonas.

Aplicación de producto diluido.

Número de manos:	1 a 2 manos
Intervalo entre manos:	10 a 20 minutos
Pistola succión:	Presión 40 – 50 PSI
Pistola gravedad:	Presión 25 – 30 PSI
Dilución:	10 % para aplicación a brocha o rodillo 25 % para aplicación a soplete
Secado:	Depende de las características de cada producto

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son **(04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470**.
Email: serviciocliente@unidas.com.ec



1198



Los productos de PINTURAS UNIDAS S.A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.

