

## Unifill Fibra 1000 DD

Impermeabilizante con fibra para losas, techados y fachadas de doble duración

### Descripción.

Revestimiento acrílico con fibra sintética de alta elasticidad, capa gruesa y base agua. Totalmente impermeable y transpirable. Provee excelente adherencia y resistencia a dilataciones y contracciones del soporte y a la degradación por rayos ultravioletas. Genera ambientes interiores más frescos gracias a la alta capacidad de reflexión de luz solar en losas.

- Mayor durabilidad.
- Mayor cohesión.
- Mayor resistencia mecánica.
- Mejor difusión agua - vapor.
- Ideal para losas y fachadas.

### Funciones.

Para impermeabilizar superficies exteriores de cemento, fibrocemento, galvanizado (techados, fachadas, azoteas, cubiertas, terrazas, canalones y medianeras).

### Propiedades.

Su formulación con **fibra sintética** confiere las siguientes prestaciones:

1. *Máximo cubrimiento gracias a la malla tridimensional que forma la fibra generando un mayor espesor de la pintura.*
2. *Excelente resistencia a la intemperie y permeabilidad a la humedad interior.*
3. *Actúa como armadura en fisuras y grietas aportando una excelente resistencia a la tracción.*
4. *Su contenido en micro fibra no altera el aspecto decorativo del acabado.*
5. *Facilidad de aplicación con bajo olor.*
6. *Ofrece durabilidad de hasta 10 años aplicado a un espesor mínimo de 400 micras secas.*



1088 Blanco - 1098 Gris



### Recomendaciones.

- Transitable de forma no continua, excepto tránsito pesado. Si el revestimiento se agrieta por acciones mecánicas, de roce continuo o afilado, debe repararse de inmediato para evitar la entrada de agua en el soporte.
- Aplicación y tiempo de secado entre 5 °C y 40 °C con tiempo no lluvioso. Mientras la pintura no esté seca a fondo es sensible al agua.
- Preservar de las heladas.
- Remover el contenido del envase antes de usar.

### Preparación de superficies.

- **Superficies nuevas:** Eliminar el polvo, grasas, eflorescencias, partes sueltas y tapar grietas.
- **Superficies ya pintadas:** Eliminar completamente los restos de pinturas mal adheridas, el temple o la cal y tapar grietas. Lijar para abrir el poro en superficies en buen estado. Sobre superficies demasiado porosas aplicar una capa de **UNISEAL**.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
Facebook.com/PinturasUnidas

**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**

● **Superficies metálicas:** Eliminar el óxido mediante cepillado, retirar el polvo y desengrasar la superficie.

● **Superficies de hierro:** Aplicar una capa de Primer Anticorrosivo Unidas.

● **Superficies de aluminio o galvanizado:** Aplicar una capa de Multiprimer Unidas. Dejar secar 24 horas.

● **En todas las superficies:** Verificar las pendientes y nivelar la superficie para evitar que se encharque de agua.

## Modo de empleo.



**1.** Diluir la primera capa hasta 4 partes de producto y 1 parte de agua (dependiendo de la absorción del soporte). Seca ésta, aplicar sin diluir en capas sucesivas cruzadas hasta conseguir el espesor deseado (recomendamos 4 capas incluida la imprimación). A partir de la segunda mano no se debe diluir el producto.

En la impermeabilización de superficies horizontales cerradas, debe continuarse la aplicación del producto en las superficies adyacentes hasta los 20 cm de altura.

Debido a su contenido en fibra, se debe aplicar como producto único sin mezclar con otros áridos.

Antes de aplicar una capa deberá estar totalmente seca la anterior.

Espesor mínimo recomendado: 400 micras secas.

## Aplicación.

<b>Rendimiento:</b>	dependiendo del soporte (2 m <sup>2</sup> /l a 400 micras).
<b>Secado:</b>	Al tacto 3 horas.
<b>Repintado:</b>	12 - 24 horas según temperatura y humedad ambiente. A temperatura fría el secado es más lento.
<b>Utensilios:</b>	Rodillo o extendedor de goma.
<b>Limpieza:</b>	Con agua inmediatamente después de usar los utensilios.

## Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

## Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**

## Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren **EMPASTE SUPREMO** de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.