

## Uniempaste

Empaste para interiores.

### Descripción.

Recubrimiento formulado para rellenar y corregir imperfecciones previa aplicación del acabado. De uso exclusivo en interiores de edificaciones de primera, como condominios de departamentos y oficinas modernas.

- Fácil aplicación.
- Alta capacidad de relleno.
- Optimiza la adherencia del acabado.
- Acabado liso y libre de impurezas.

### Información Técnica.

<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Pigmentación:</b>	Pigmentos de óptima calidad.
<b>Tipo de Resina:</b>	Acrílica modificada.
<b>Acabado:</b>	Uniforme y liso dependiendo de la cantidad de capas aplicadas.
<b>Brillo:</b>	Aumenta con el espesor de la película.
<b>Peso por galón:</b>	6.5 – 6.9 Kilogramos por Galón.
<b>Estabilidad mecánica:</b>	Excelente.
<b>Porcentaje de sólidos:</b>	72 %
<b>Viscosidad:</b>	1200 – 1300 poises a 25 °C
<b>PH a 25 ° :</b>	8 - 9



### Recomendaciones para su uso.

Una vez el enlucido esté listo se debe sellar con **UNIFLEX** y empastar con **UNIEMPASTE**. Es preferible aplicar capas delgadas.



475

Sobre superficies empastadas con un brillo exagerado la adherencia de cualquier pintura disminuirá notablemente. En épocas de invierno se recomienda sellar la superficie empastada con **UNIFLEX** antes de aplicar la pintura del acabado.

<b>Proporción de mezcla:</b>	Un solo componente.
<b>Tiempo de secado:</b>	3 a 4 horas para lijar.
<b>Aplicación de acabado:</b>	Después de 24 horas con cualquiera de nuestras pinturas de acabado (Colección SUPREMO)
<b>Rendimiento Teórico:</b>	13 – 15 m <sup>2</sup> / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
<b>Número de manos:</b>	Entre 2 y 4 manos.
<b>Disolvente:</b>	No requiere disolvente. Listo para aplicar.
<b>Método de aplicación:</b>	Espátula o llana metálica.

### Recomendaciones generales.

<b>Condiciones de almacenaje:</b>	Normales.
<b>Limpieza de equipo:</b>	Agua limpia.

### Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
Facebook.com/PinturasUnidas

**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**