

Uniplast Madera

Masilla plástica liviana de fácil lijado.

Descripción.

La masilla poliéster liviana UNIPLAST MADERA, se desarrolla para suplir las deficiencias del mercado de la madera otorgando la posibilidad de utilizar un producto altamente lijable y liviano lo que permite obtener acabados muy tersos y sin presencia de imperfecciones. Además ofrece una alta lijabilidad (empezar con lija #120) lo que permite al usuario un ahorro significativo de lijas y un menor esfuerzo para lijar. Su textura y color adecuado, permiten una fácil y rápida aplicación en superficies de madera, MDF, MDP, etc.



385

Usos.

- Para ser usado en todo tipo de madera, donde se encuentren imperfecciones que no puedan ser cubiertas por los distintos sistemas de sellado.
- En búsqueda de excelentes acabados finales utilizar la masilla UNIPLAST MADERA en grietas o defectos comunes de la madera y proceder con el sistema de pintado recomendado por Pinturas Unidas.

Características.

- La masilla poliéster UNIPLAST MADERA proporciona un fácil lijado empleando lija 120, ahorrando significativamente el uso de lijas.
- Proporcionan excelente adherencia sobre madera, MDF, MDP, etc.
- El producto es libre de tack superficial lo que facilita su lijado.

Aplicación.

- Elimine los contaminantes que pudieran interferir, como: grasas, polvo, etc.
- Use la cantidad adecuada acorde a la imperfección.

Relación de mezcla.

Relación mezcla:	40 partes UNIPLAST MADERA - 1 parte DC-012L
Reacción exotérmica:	3-5 minutos
Secado para lijar:	10 - 15 minutos

Productos auxiliares.

- Endurecedor BOP Peróxido de Benzoilo.

Precauciones en el uso.

- No adicione más endurecedor del especificado.
- Mezcle vigorosamente los dos componentes antes de aplicar.
- Nunca aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C

Precauciones en almacenamiento.

- Almacene el producto en lugares ventilados y evite la exposición directa al sol.
- Mantenga en temperaturas entre 5 y 30°C

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec