

# Preservante para madera KL3

## Descripción.

Efectivo insecticida del grupo de los pyrethroides para preservar la madera y prevenir los daños causados por las polillas y comején.



## Características.

El preservante para madera KL3 es un efectivo insecticida del grupo de los pyrethroides para preservar la madera y prevenir los daños provocados por el ataque de insectos e inclusive sus larvas, tales como polillas y comején; debido a su naturaleza química y poder de concentración su uso es efectivo en contra de varios tipos de termitas como la *Anobium punctatum*.

El producto es líquido, por lo que se puede aplicar directamente sobre la madera con brocha, rodillo o soplete, presenta gran poder de humectación y un buen secado libre de aceites residuales.

## Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar cualquier tipo de contaminación por contacto con el ser humano.

877

## Especificaciones técnicas.

<b>Peso por galón Kg/gl:</b>	2.9 – 3.0
<b>Viscosidad:</b>	10 – 12 segundos, Copa Ford No. 4
<b>Composición básica:</b>	Solventes aromáticos y alifáticos, componente activo.
<b>Secado promedio:</b>	Se recomienda dejar secar bien el producto sobre la madera, al aire libre o con ventilación, para lo que se necesitan entre 20 a 30 minutos antes de aplicar algún recubrimiento si así fuera necesario.
<b>Presentación:</b>	Litros, galones, canecas y tanques de 50 galones.

## Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
Facebook.com/PinturasUnidas

**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**