

Barniz Supremo

Barniz alquídico acabado brillante.

Descripción.

Es un barniz de altos sólidos transparente, fabricado con resinas alquídicas. Ideal para barnizados en superficies no expuestas al exterior, ni en contacto con la humedad. Realza la veta de la madera otorgándole un brillo alto y duradero.



- Aplicable sobre puertas, ventanas, tumbados, vigas, clóset, rastreras, piezas de artesanías o cualquier otro de tipo de mueble.

Ventajas.

- Rápido secamiento al aire.
- Buena adherencia.
- Excelente brillo.

Especificaciones técnicas.

Contenido de sólidos:	36 %
Peso por galón Kg/gl:	3.35 - 3.40
Viscosidad a 25 °C:	80 - 90 KU
Tiempo de secado a 25°C :	3 horas secado al tacto 6 horas para lijar en seco Overnight para manejo
Método de aplicación:	Pistola o brocha
Intervalo entre capas:	4 horas
Diluyente para aplicación:	Thinner de Laca
Presentación:	Galones - Litros

Aplicación.

- Aplicar sobre madera directamente o sobre madera previamente sellada con nitrocelulosa.
- Si se aplica a brocha, se recomienda, en la primera mano diluir el producto para facilitar la penetración y mejorar la adherencia, en el caso de aplicación directa a la madera.
- Se puede dar color a la madera usando UNITINTES en este caso se recomienda la aplicación del producto con soplete.
- Se puede utilizar tintes universales, para dar color al barniz.
- Aplicar dejando como mínimo 4 horas entre mano y mano. 6 horas si se desea lijar entre mano. Use papel lija 280 a 360.
- Aplicar como máximo 2 manos de acabado.



590

Preparación de superficie.

- Debe de estar seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes.
- Use papel lija 180 para acondicionar la superficie.
- Usar Antipolilla KL-3.
- En superficies deterioradas, se debe eliminar cualquier rastro de barniz. Usar removedor.

Instrucciones para el uso.

- Homogenice bien el producto.
- Seca por oxidación (acción del aire).
- Aplique a temperaturas entre 10°C y 40°C y una humedad relativa de 85 % para evitar retrasos en el secado.

Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.

Precauciones en el uso.

- No aplicar si tiene un aspecto lechoso.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.