Barniz Supremo®

Barniz alquídico acabado brillante.

ACABADO BRILLANTE DE ALTA PROFUNDIDAD.

ALTO RENDIMIENTO.

REALZA LA VETA DE LA MADERA.

VERNICE PER MOBILI TECNOLOGÍA ITALIANA

Sello de Calidad INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 2284

590

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Contenido de sólidos:	36 %
Peso por galón Kg/gl:	3.35 – 3.40
Viscosidad a 25 ºC:	80 – 90 KU.
Tiempo de secado a 25ºC :	3 horas secado al tacto. 6 horas para lijar en seco. Overnight para manejo.
Método de aplicación:	Pistola o brocha.
Intervalo entre capas:	4 horas.
Diluyente para aplicación:	Thinner de Laca.
Presentación:	Galones – Litros.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un barniz de altos sólidos transparente, fabricado con resinas alquidicas. Ideal para barnizados en superficies no expuestas al exterior, ni en contacto con la humedad. Realza la veta de la madera otorgándole un brillo alto y duradero.

Aplicable sobre puertas, ventanas, tumbados, vigas, clóset, rastreras, piezas de artesanías o cualquier otro de tipo de mueble.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Debe de estar seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes.
- Use papel lija 180 para acondicionar la superficie.
- Usar Antipolilla KL-3.
- En superficies deterioradas, se debe eliminar cualquier rastro de barniz. Usar removedor.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Homogenice bien el producto.
- Seca por oxidación (acción del aire).
- Aplique a temperaturas entre 10ºC y 40ºC y una humedad relativa de 85 % para evitar retrasos en el secado.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

VENTAJAS:

- Rápido secamiento al aire.
- Buena adherencia.
- Excelente brillo.

APLICACIÓN:

- Aplicar sobre madera directamente o sobre madera previamente sellada con nitrocelulosa.
- Si se aplica a brocha, se recomienda, en la primera mano diluir el producto para facilitar la penetración y mejorar la adherencia, en el caso de aplicación directa a la madera.
- Se puede dar color a la madera usando UNITINTES en este caso se recomienda la aplicación del producto con soplete.
- Se puede utilizar tintes universales, para dar color al barniz.
- Aplicar dejando como mínimo 4 horas entre mano y mano. 6 horas si se desea lijar entre mano. Use papel lija 280 a 360.
- Aplicar como máximo 2 manos de acabado.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470.
Email: serviciocliente@unidas.com.ec