



**EVITA LA
EFLORESCENCIA
DE SALES.**



**IDEAL PARA ACABADOS
LISOS EN INTERIOR
Y EN EXTERIOR.**



**COMPATIBLE CON
SISTEMAS DE ACABADOS
DE UNIDAS.**

466

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto desarrollado con una formulación de alta tecnología lo que le permite sellar superficies a través de la penetración profunda en la porosidad de los enlucidos y sustratos en general. La tecnología acrílica le permite proteger a los acabados lisos en interiores y exteriores. Posibilita generar excelente nivelación y tersura en paredes sin textura tanto en acabados mate, satinado, semibrillante y brillante. La tecnología de Uniseal Acabado Liso le permite generar una gran cohesión y adherencia superior a diferentes tipos de sustratos. Una vez aplicado genera una película repelente al agua y altamente protectora.

ATRIBUTOS:

- Muy alta repelencia al agua.
- Aumenta la cohesión del enlucido.
- Alta resistencia a la alcalinidad y eflorescencia.
- Ideal para acabados satinados y lisos.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

En enlucidos nuevos se debe esperar mínimo de 30 días antes de aplicar UNISEAL para evitar la acción de la alcalinidad y la humedad.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	Blanco Mate.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 4 a 60°
Peso por galón:	4.20 - 4.50 Kilogramos por Galón.
Estabilidad mecánica:	Excelente.
Porcentaje de sólidos:	50 %
Viscosidad:	90 - 95 KU a 25 °C
PH a 25 ° :	8 - 9
Aspecto :	Homogéneo.
Película:	Blanca, flexible, impermeable.
Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	1 hora al tacto y 18 horas para acabado.
Rendimiento teórico:	35 - 40 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1ra mano al 25 % de dilución. 2da mano máximo al 25 % de dilución.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. **NOTA:** Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.