



Unigard Acqua®


Sellador acrílico base agua para exteriores e interiores. Acabado Brillante



**EMBELLECE Y
PROTEGE ACABADOS
DECORATIVOS.**



**GENERA PELÍCULA
TRANSPARENTE BRILLANTE.**



**REPELENTE
AL AGUA.**

491

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sellador acrílico de alto performance base agua, diseñado para sellar, proteger, decorar y embellecer distintos tipos de sustratos porosos tanto en exteriores como en interiores. Genera un acabado brillante y realza el color de los sustratos protegidos tales como: ladrillo visto, granito, cemento decorativo, gres fachaleta, tejas, piedra decorativa, etc. Recomendado para aplicación tanto en exterior como en interior. Genera extrema protección contra la penetración del agua, contaminantes y los dañinos rayos U.V. del sol.

VENTAJAS:

- Reforzado con filtros U.V. para generar mayor protección.
- Excelente adherencia sobre superficies de diferente rugosidad.
- Provee una película transparente brillante superficial.
- Protege la superficie contra agua, polvo, hollín, aceites y agentes de limpieza más comunes.
- Aumenta la vida útil del concreto protegiendo el acero estructural.
- Alta durabilidad y resistencia a la intemperie.
- No pierde coloración por ataque de rayos U.V.
- Bajo contenido de COV (Componentes Orgánicos Volátiles).
- Ideal para aplicación en superficies verticales y horizontales.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	Transparente, brillante.
Tipo de Resina:	Emulsión acrílica base agua.
Acabado:	Uniforme y liso dependiendo de la cantidad de capas aplicadas.
Brillo:	70 ° Unidades de brillo (UB).
Peso por galón:	3.80 – 4.10 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	15 segundos copa Ford 4.
Repelencia al agua:	Excelente.
Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	Dependiendo de las condiciones climáticas entre 1 y 2 horas por cada mano.
Número de manos:	Mínimo 2 manos.
Porcentaje de dilución:	No requiere dilución. Listo para aplicar.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.

RENDIMIENTO:

Considerando que la aplicación puede realizarse en materiales con capacidad de absorción muy diversa el consumo y rendimiento del material pueden variar entre 15 m²/gal a 25 m²/gal.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. **NOTA:** Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda para aplicación sobre todo tipo de sustrato decorativo en exterior e interior tales como: Concreto, granito, fachaleta, piedra decorativa, ladrillo visto, adoquines, pintura convencional aplicada y demás.
- Se debe de considerar la aplicación solamente sobre sustratos porosos, en el caso de sustratos sin porosidad (ej. baldosas o porcelanato pulido brillante) no se generará la adherencia adecuada.
- Todas las superficies deben estar secas, libres de grasa, aceites, polvo, humedad y otros contaminantes.
- Se obtendrá un mejor acabado en superficies cementicias esperando el curado de la superficie enlucida por un mínimo de 30 días.
- Se debe de agitar muy bien el contenido antes de utilizar. Almacenar a temperaturas entre 10 y 35 °C.
- Limpieza del equipo de aplicación con agua limpia.

APLICACIÓN:

- Su presentación se encuentra lista para aplicar y no necesita dilución.
- Ideal para aplicación con brocha y rodillo.
- Se deberán aplicar siempre dos manos de producto con movimiento horizontal de arriba hacia abajo con un lapso no menor a 1 hora entre cada mano.
- En el caso de aplicación sobre superficies muy porosas se recomienda aplicar la primera mano con brocha para garantizar la penetración del producto en el sustrato.
- Entre cada mano se deberá esperar una hora de secado; proteger de la lluvia durante las primeras 12 horas posteriores a la aplicación.

