Preservante para madera KL3 9 a 1 Concentrado

icontec ISO 9001 SC514-1

887

9 veces más concentrado | Altamente efectivo | Bajo Olor Rápido Secado

Descripción.

Versión de muy alta concentración de preservante para madera. Diluible hasta 9 veces con thinner convencional para aumentar su rendimiento. Altamente eficaz como preservante de madera contra la acción y ataque de polillas y comején a muy largo plazo.

Usos.

Considerando las características de este producto, es ideal para la preservación de madera utilizada en ventanas, puertas, cercas, estructuras de cubiertas, cajones y muebles en general.

Características.

El preservante para madera KL3 es un efectivo insecticida del grupo de los pyrethroide para preservar la madera y prevenir los daños provocados por el ataque de insectos e inclusive sus larvas, tales como polillas y comején; debido a su naturaleza química y poder de concentración su uso es efectivo en contra de varios tipos de termitas como la anobium punctatum.
El producto es líquido, por lo que se puede aplicar directamente sobre la madera con brocha, rodillo o soplete, presenta gran poder de humectación y un buen secado libre de aceites residuales.

Especificaciones técnicas.

Peso por galón Kg/gl:	2.9 – 3.0
Viscosidad:	18 – 20 segundos, Copa Ford No. 4
Composición básica:	Solventes aromáticos y alifáticos, componente activo.
Secado promedio:	Se recomienda dejar secar bien el producto sobre la madera, al aire libre o con ventilación, para lo que se necesitan entre 20 a 30 minutos antes de aplicar algún recubrimiento si así fuera necesario.
Presentación:	Litros, galones, canecas y tanques de 50 galones.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a ***serviciocliente@unidas.com.ec*** o llame al teléfono ***04-2590280 Ext. 115***

Recomendaciones.

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y pintura vieja.

Aplicación.

- Homogenizar bien el producto.
- Diluir el producto hasta 9 veces con thinner convecional para aumentar su rendimiento.
- Para alcanzar la mayor eficacia del producto aplique tres manos de KL-3 concentrado esperando que cada mano previa se encuentra seca al tacto.
- No usar pistola.

Rendimiento.

Está en función del tipo de aplicación y de la porosidad de la madera.

Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar cualquier tipo de contaminación por contacto con el ser humano.
- Revise hoja de seguridad del producto en la página web www.pinturasunidas.com