

Unigard Acqua

Sellador acrílico base agua para exteriores e interiores.
Acabado Brillante



491

Descripción.

Sellador acrílico de alto performance base agua, diseñado para sellar, proteger, decorar y embellecer distintos tipos de sustratos porosos tanto en exteriores como en interiores. Genera un acabado brillante y realza el color de los sustratos protegidos tales como: Ladrillo visto, granito, cemento decorativo, gres, fachaleta, tejas, piedra decorativa, etc. Recomendado para aplicación tanto en exterior como en interior. Genera extrema protección contra la penetración de agua, contaminantes y los dañinos rayos UV del sol.



Embelece y protege acabados decorativos.

Escudo de protección contra rayos UV del SOL para acabados como piedra decorativa, granito, ladrillo visto, tejas, gres, paredes, etc



Genera película transparente semibrillante de alta protección.

Realza el color de los acabados y protege los sustratos contra la acción del agua, sol, hongos, etc



Repelente al agua.

Extrema resistencia a ambientes de alta humedad.

Ventajas.

- Reforzado con filtros UV para generar mayor protección.
- Excelente adherencia sobre superficies de diferente rugosidad.
- Provee una película transparente brillante superficial.
- Protege la superficie contra agua, polvo, hollín, aceites y agentes de limpieza más comunes.
- Aumenta la vida útil del concreto protegiendo el acero estructural.
- Alta durabilidad y resistencia a la intemperie.
- No pierde coloración por ataque de rayos UV.
- Bajo contenido de COV (Componentes Orgánicos volátiles).
- Ideal para aplicación en superficies verticales y horizontales.

Información Técnica.

Color:	Trasparente, brillante.
Tipo de Resina:	Emulsión acrílica base agua.
Acabado:	Uniforme y liso dependiendo de la cantidad de capas aplicadas.
Brillo:	70° Unidades de Brillo (UB).
Peso por galón:	3.80 – 4.10 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	15 segundos Copa Ford 4
Repelencia al agua :	Excelente.

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	Dependiendo de las condiciones climáticas entre 1 y 2 horas por cada mano.
Número de manos:	Mínimo 2 manos.
Porcentaje de dilución:	No requiere dilución. Producto de aplicación directa.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.

Recomendaciones generales.

- Se recomienda para aplicación sobre todo tipo de sustrato decorativo en exterior e interior tales como: Concreto, granito, fachaleta, piedra decorativa, ladrillo visto, adoquines, pintura convencional aplicada y demás.
- Se debe de considerar la aplicación solamente sobre sustratos porosos, en el caso de sustratos sin porosidad (ej. Baldosas o porcelanato pulido brillante) no se generará la adherencia adecuada.
- Todas las superficies deben de estar secas, libres de grasa, aceites, polvo, humedad y otros contaminantes.
- Se obtendrá un mejor acabado en superficies cementicias esperando el curado de la superficie enlucida por un mínimo de 30 días.
- Se debe de agitar muy bien el contenido antes de utilizar. Almacenar a temperaturas entre 10 y 35°C.
- Limpieza del equipo de aplicación con agua limpia.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua.

Aplicación.

- Su presentación se encuentra lista para aplicar y no necesita dilución.
Ideal para aplicación con brocha y rodillo.
Se deberán aplicar siempre dos manos de producto con movimiento horizontal de arriba hacia abajo con un lapso no menor a 1 hora entre cada mano.
En el caso de aplicación sobre superficies muy porosas se recomienda aplicar la primera mano con brocha para garantizar la penetración del producto en el sustrato.
Entre cada mano se deberá esperar una hora de secado; proteger de la lluvia durante las primeras 12 horas posteriores a la aplicación.

Rendimiento.

- Considerando que la aplicación puede realizarse en materiales con capacidad de absorción muy diversa el consumo y rendimiento del material pueden variar entre 15 m²/gal a 25 m²/gal.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**