



470 LU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Nuevo Empaste Supremo Listo al Uso para exteriores e interiores, desarrollado con materiales de alta tecnología. Diseñado con resina acrílica modificada de alta resistencia y excelente desempeño tanto en exteriores como interiores. Gran capacidad de emporamiento sobre superficies enlucidas, excelente acabado y el anclaje perfecto para Látex Supremo.

CARACTERÍSTICAS:

- Formula balanceada lista para aplicar.
- Alta capacidad de empare.
- Acabado liso y uniforme
- Autosellante (no requiere aplicación posterior de sellador).
- Excelente adherencia
- Alta resistencia al exterior.
- Resina acrílica de alto desempeño
- Rellena microfisuras.
- Excelente para dar el anclaje perfecto para productos como Látex Supremo de UNIDAS.
- Antialcalino. No genera problemas de eflorescencia de sales alcalinas.

PRECAUCIONES:

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

Empaste Supremo Listo al Uso®

Empaste autosellante acrílico para exteriores e interiores listo al uso.



ACABADO BLANCO
CON ALTA CAPACIDAD
DE RELLENO



ACABADO AUTOSELLANTE
& ANTIALCALINO.



FÁCIL DE APLICAR,
EXCELENTE LIJABILIDAD.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES & APLICACIÓN:

- En los enlucidos nuevos se recomienda esperar mínimo 28 días de curado del cemento, para que disminuya el pH del sustrato. Para confirmar los niveles de alcalinidad puede ponerse en contacto con nuestros técnicos.
- Las superficies deben estar libres de grasas, aceites, polvo, humedad y otros contaminantes.
- De presentarse fisuras en el enlucido mayores a 0.2 milímetros de ancho deben resanarse con Blockfiller Fibra de UNIDAS.
- Se debe aplicar el Empaste Supremo Listo al Uso con espátula o llana metálica.
- Dependiendo de la rugosidad del enlucido serán necesarias la aplicación de 2 a 4 manos de producto para alcanzar un acabado liso.
- El producto no requiere dilución para su aplicación correcta.

RENDIMIENTO:

Rinde entre 18 metros cuadrados por caneca a 25 metros cuadrados por caneca dependiendo de la irregularidad del enlucido, la cantidad de manos aplicadas y el equipo de aplicación utilizado.

TUS COLORES POR MÁS TIEMPO

@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

