

# Arena de Cuarzo®

Ideal para generar textura y resistencia en distintos tipos de pintura.



**MODIFICANTE  
DE SISTEMAS  
ELASTOMÉRICOS**



**PISOS  
EPÓXICOS  
INDUSTRIALES**



**PISOS  
ANTIDESLIZANTES**



**K-326 Tipo 1**

**K-327 Tipo 2**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Arena de cuarzo de alta pureza ideal para modificar diferentes sistemas de recubrimientos generando ventajas específicas tales como; textura uniforme, resistencia al desgaste, resistencia al impacto en paredes y pisos.

## ATRIBUTOS:

- Alta uniformidad.
- Libre de impurezas.
- Alta resistencia al desgaste.
- Genera texturas parejas y uniformes.
- Fácil de mezclar.
- Compatible con productos de Pinturas Unidas
- Ideal tanto para sistemas arquitectónicos elastoméricos como para sistemas de pisos industriales.
- Genera mayor resistencia.

## RECOMENDACIONES DE USO:

1. En sistemas elastoméricos arquitectónicos se recomienda valores de hasta 7 kilos por caneca de producto para generar texturas, se puede utilizar un solo tipo (tamaño) de arena o combinar Tipo 1 y Tipo 2.
2. En sistemas industriales se puede modificar con cantidades variables dependiendo del espesor del piso deseado. Favor remitirse a las fichas técnicas específicas de los productos de Unidas, Unifloor200/ Unimastic/Primer Epóxico /Poliuretano Industrial para información más detallada al respecto.

## PRECAUCIONES & ADVERTENCIAS:

- a) No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- b) Mantenga el producto bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- c) Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico.
- d) En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- e) Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco.
- f) Manténgalo fuera de el alcance de los niños.