



**K-326 Tipo 1**

**K-327 Tipo 2**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Arena de cuarzo de alta pureza ideal para modificar diferentes sistemas de recubrimientos generando ventajas específicas tales como; textura uniforme, resistencia al desgaste, resistencia al impacto en paredes y pisos.

#### ATRIBUTOS:

- Alta uniformidad.
- Libre de impurezas.
- Alta resistencia al desgaste.
- Genera texturas parejas y uniformes.
- Fácil de mezclar.
- Compatible con productos de Pinturas Unidas
- Ideal tanto para sistemas arquitectónicos elastoméricos como para sistemas de pisos industriales.
- Genera mayor resistencia.

## Arena de Cuarzo®

Ideal para generar textura y resistencia en distintos tipos de pintura.



**MODIFICANTE  
DE SISTEMAS  
ELASTOMÉRICOS**



**PISOS  
EPÓXICOS  
INDUSTRIALES**



**PISOS  
ANTIDESLIZANTES**

#### RECOMENDACIONES DE USO:

1. En sistemas elastoméricos arquitectónicos se recomienda valores de hasta 7 kilos por caneca de producto para generar texturas, se puede utilizar un solo tipo (tamaño) de arena o combinar Tipo 1 y Tipo 2.
2. En sistemas industriales se puede modificar con cantidades variables dependiendo del espesor del piso deseado. Favor remitirse a las fichas técnicas específicas de los productos de Unidas, Unifloor200/ Unimastic/Primer Epóxico /Poliuretano Industrial para información más detallada al respecto.

#### PRECAUCIONES & ADVERTENCIAS:

- a) No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- b) Mantenga el producto bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- c) Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico.
- d) En caso de ingestión busque atención medica inmediata.
- e) Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- f) Manténgalo fuera de el alcance de los niños.

**NOTA & OBSERVACIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Si desea información adicional escribanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.