



# Tintes Poliuretano Advance®

Tintes automotrices concentrados para sistemas monocapa.

**TINTES  
CONCENTRADOS.**

**COMPLETA GAMA  
DE COLORES.**

**RESISTENCIA  
DEL COLOR  
GARANTIZADA.**

## Serie BAP

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sistema dirigido a talleres que requieren altos niveles de calidad y productividad. Cumple con los más estrictos controles de calidad implementados a nivel mundial. Ofrece tanto un sistema base color de calidad Premium como un sistema de acabado monocapa de alto brillo y durabilidad. Ofrece una muy completa gama de colores para la preparación de colores en sistemas mono capa de brillo directo.

### USOS:

- Puede utilizarse como un sistema monocapa de brillo directo
- Su gama de colores permite realizar cualquier tipo de reparación obteniendo acabados de alta calidad.
- Sistema integral de preparación de colores.
- Ofrece una muy alta concentración y requiere resinar durante la preparación del color deseado.
- Conformado por una amplia gama de pigmentos con colores planos lo que permite alcanzar todas las tonalidades del parque automotor.

### CONSIDERACIONES:

- Si se desea pulir se deberá hacer después de 72 horas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

|                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso Específico:</b>                                                | 0.9 - 1.6 g/cc (dependiendo del color)                                                                                                              |
| <b>Porcentaje de Sólidos:</b>                                          | 45 % +- 5                                                                                                                                           |
| <b>Viscosidad:</b>                                                     | 40 - 120 segundos Copa Ford #4                                                                                                                      |
| <b>Sistema:</b>                                                        | Pintura Poliuretano Sistema Unithane                                                                                                                |
| <b>Relación de Mezcla:<br/>Sistema Monocapa<br/>(Colores sólidos).</b> | - 1 parte de PU-CC650 + 1 parte de BA colores sólidos (luego catalizar).<br>- 1 parte de PU-9500 + 1 parte de BA colores sólidos (luego catalizar). |
| <b>Componentes:</b>                                                    | Resinas poliuretano, aditivos, pigmentos orgánicos e inorgánicos, pastas de aluminio, pigmentos de efecto solventes aromáticos y esteres.           |
| <b>Dilución:</b>                                                       | 30%                                                                                                                                                 |
| <b>Thinner:</b>                                                        | PU-6B Temperatura menor a 25°C<br>PU-5B Temperatura mayor a 26°C                                                                                    |

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)



## ATRIBUTOS:

- Excelentes propiedades de cubrimiento (sistema de tintes para balancear).
- Extraordinario desempeño.
- Sistema versátil que permite realizar procesos de reparación eficientes en talleres de colisión.
- Rápido secado entre manos.



ATENCIÓN  
Irrita la vista y el tracto respiratorio.  
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.  
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)