Látex Supremo® Silver Sol & LLuvia

Pintura al agua en emulsión látex tipo 1
99% antibacterial + bajo olor + acabado mate.

PROTECCIÓN ANTIHONGOS Y BACTERIAS.

ALTA RESISTENCIA AL SOL Y A LA LLUVIA.

TECNOLOGÍA COLORBLOCK MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR.

Sello de Calidad INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 1544

Serie SL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Látex Supremo Silver Sol y Lluvia se desarrolla para dar cumplimiento a las necesidades de los segmentos arquitectónicos que requieren recubrimientos protectores y duraderos, eficaces y de muy alto performance. Ofreciendo atributos que van mas allá de los convencionales.

Látex Supremo Silver Sol y Lluvia es categorizado como un recubrimiento de ultra alto rendimiento. El producto inhibe el crecimiento de un amplio espectro de bacterias, moho y hongos, además de brindar protección a muy largo plazo contra agentes climáticos como el *sol y la lluvia.*

El ingrediente activo IONES DE PLATA de es altamente duradero y resistente al exterior y a los agentes de limpieza. Los iones de plata son un agente antimicrobiano seguro y natural con éxito comprobado inclusive en aplicaciones en plantas de procesamiento de alimentos. Se ha demostrado que es seguro para el contacto humano y es eficaz contra más de 650 cepas de bacterias, levaduras, hongos y mohos. Supremo Silver Sol y Lluvia es un revestimiento muy duradero, se puede aplicar en paredes, techos y otras superficies apropiadas para reducir la contaminación y propagación microbiológica asi como proteger superficies de la acción de agentes externos como el sol y la lluvia así como también agentes internos tales como limpieza frecuente de paredes en interiores.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

El efecto antimicrobiano basado en iones de plata ejerce sobre la película de pintura seca un efecto inhibidor y preventivo del crecimiento de bacterias de forma indefinida con una eficacia en el 99.9% de los casos. Los iones de plata se difunden desde las partículas a la fase acuosa y forman una concentración de equilibrio. Los iones de plata reaccionan destructivamente dentro de las células microbianas por interrupción de la membrana celular, inhibición enzimática e interrumpiendo la duplicación del ADN. Cumple con lo descrito en la norma japonesa JIS 2801.

Pintura en base agua fabricada con dispersiones acrílicas de muy baja emisión de COV. Entre sus muchas características, cabe señalar que su poder de cubrimiento es muy alto. Además, es altamente lavable y mediante su tecnología COLORBLACK mantiene los colores inalterables en el tiempo.

No genera salpique durante la aplicación y permite un acabado liso libre de defectos de superficie.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado entre manos:	20 minutos.
Tiempo de secado total:	2 a 4 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	25 – 30 m^2 / galón dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.

Color:	Según carta de color.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate antireflejo.
Brillo:	Máximo 4 a 60º
Peso por galón:	5.0 – 5.2 Kilogramos.
Viscosidad:	120 – 125 KU a 25 ºC
Porcentaje de sólidos:	56 %

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: servicioclientе@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.