



Bloqueador de Humedad®

Sellador de humedad. Aplicable sobre superficies húmedas.



**EXTREMA RESISTENCIA
AL AGUA.**



**FÓRMULA
CEMENTICIA.**



**SISTEMA DE
APLICACIÓN
GARANTIZADO.**

463

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Bloqueador de humedad UNIDAS, producto altamente eficaz de extrema resistencia química, a la alcalinidad y a la humedad. Formulado como agente bloqueador de humedad en superficies de mampostería en general tales como paredes y losas tanto en interior como en exterior. Producto cementicio y base solvente que bloquea la salida de la humedad superficial permitiendo tan solo el paso del vapor de agua. Aditivado con agentes bactericidas y fungicidas permitiendo que la superficie se mantenga libre de hongos y bacterias superficiales.

PROPIEDADES:

Ideal para bloquear la entrada de humedad en paredes de cemento, bloques o fibrocemento. En todo tipo de habitaciones en donde se presenten condiciones de alta humedad directa como baños, cocinas, garajes y adicionalmente en zonas donde la humedad provenga del otro lado del muro (presión negativa). No se debe aplicar sobre superficies pintadas, se deberá remover la pintura afectada por la humedad y llegar al sustrato para proceder con la aplicación del producto. Una vez aplicado Bloqueador de Humedad UNIDAS puede ser repintado con productos base agua o productos base solvente como acabado.

PRESENTABLES DISPONIBLES:

• Galón • Litro • Caneca

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Diluyente de laca 403.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas:

Eliminar el polvo, grasas, eflorescencias, partes sueltas y tapar grietas. Eliminar sales y eflorescencias, en el caso de presentarse hongos eliminarlos de la superficie con el producto UNITOL de Unidas.

Superficies ya pintadas:

Eliminar completamente los restos de pinturas mal adheridas, el temple o la cal y tapar grietas. Idealmente aplicar directamente al sustrato y no sobre la pintura anterior. Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas.

APLICACIÓN:

- Homogenice vigorosamente el producto antes de la aplicación.
- El producto se presenta en viscosidad de aplicación, de ser necesario diluir un máximo del 10% en volumen con diluyente de laca.
- Aplique dos manos del producto Bloqueador de humedad permitiendo un tiempo de secado entre manos no menor a 3 horas.
- Aplique el producto con brocha o rodillo para productos base solvente.
- Una vez aplicado el producto aplique el acabado no antes de 24 horas.

RENDIMIENTO:

Dependiendo de las condiciones de porosidad del sustrato el rendimiento del producto será de entre 15m² y 25m² por galón a dos manos.